

Interne HP Jetdirect Printserver 620N/625N/635N



Die internen HP Jetdirect Printserver ermöglichen die problemlose Einbindung beliebiger HP Drucker mit EIO-Steckplatz in ein Netzwerk.



HP Jetdirect 620N

HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver

Der Printserver wurde für den optimalen Einsatz mit HP Peripheriegeräten mit EIO-Steckplatz konzipiert und getestet

- Höhere Produktivität dank der Fast Ethernet Durchsatzgeschwindigkeiten von bis zu 6 MB pro Sekunde.
- Hoher Sicherheitsstandard – Unterstützung von 802.1x Authentifizierung zum Schutz des Netzwerkzugangs.
- Einfacher Update der Firmware über den erweiterbaren Flash-Speicher mit 4 MB.



HP Jetdirect 625N

HP Jetdirect 625N Fast Ethernet Printserver

Unterstützung einer Vielzahl von Netzwerk-Betriebssystemen und -protokollen

- Kompatibel mit Gigabit- (10/100/1000 T) und Fast Ethernet- (10/100 T) Netzwerken.
- Nutzen Sie Durchsatzgeschwindigkeiten des Printservers von bis zu 6,5 Megabyte pro Sekunde.
- Erweiterte HP Sicherheit für das Netzwerk mit 802.1X Authentifizierung, SSL und SNMP v3 Unterstützung.
- Mit der erweiterbaren Flash-Firmware sind Sie auch für zukünftige Weiterentwicklungen gerüstet.



HP Jetdirect 635N

HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver

Einer der ersten Gigabit EIO-Printserver mit umfassenden Funktionen und Unterstützung von IPv6, IPv4 und IPsec

- Nutzen Sie die Vorteile von Gigabit und Fast Ethernet Übertragungsgeschwindigkeiten im Netzwerk.
- Sicherheitsfunktionen beinhalten u.a. IPsec, Passwortschutz, SSL, TLS, SNMP v3, 802.1x Authentifizierung, IPP über TLS.
- Problemlose Installation – die interne modulare Karte lässt sich in den EIO-Steckplatz beliebiger kompatibler HP Peripheriegeräte einstecken.

Technische Daten

	620N	625N	635N
Netzwerktypen	Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.3)	Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit (10/100/1000Base-TX, 802.3)	Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit (10/100/1000Base-TX, 802.3)
Anschlussmöglichkeiten	Für HP Peripheriegeräte mit EIO-Steckplatz	Für HP Peripheriegeräte mit EIO-Steckplatz	Für HP Peripheriegeräte mit EIO-Steckplatz
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, Server 2003, XP, 2003 64 Bit, XP 64 Bit; Novell 5.1 und höher; Mac OS 9.x, OS X 10.2 und höher; Red Hat Linux 7.x und höher; SuSE Linux 8.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 und höher (nur SPARC-Systeme); IBM AIX 3.2.5 und höher ¹ ; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services	Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, Server 2003, XP, 2003 64 Bit, XP 64 Bit; Novell 5.1 und höher; Mac OS 9.x, OS X 10.2 und höher; Red Hat Linux 7.x und höher; SuSE Linux 8.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 und höher (nur SPARC-Systeme); IBM AIX 3.2.5 und höher ¹ ; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services	Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, Server 2003, XP, 2003 64 Bit, XP 64 Bit (IPv6 wird nur unter Windows 2003 und Windows XP; IPsec/IPv4 nur unter Windows 2003 und Windows XP unterstützt); Novell 5.1 und höher; Mac OS 9.x, OS X 10.2 und höher; Red Hat Linux 7.x und höher; SuSE Linux 8.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 und höher (nur SPARC-Systeme); IBM AIX 3.2.5 und höher ¹ ; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD ² , FTP Printing ² , IPP ² , Netware NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, Auto-IP, Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 und höher)	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, IP Direct Mode, LPD ² , FTP Printing ² , IPP ² , Netware NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP, Auto-IP, Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 und höher)	IPv6: IPsec, DHCPv6, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP ² , MLDv6, ICMPv6; IPv4: IPsec, FTP, IPP ² , Secure-IPP ² , Auto-IP, Apple Bonjour-kompatibel, Telnet, SLP, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, SNMPv1/v2c/v3, TFTP, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, IP Direct Mode; Sonstige: IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Erweiterungsoptionen	Firmware erweiterbar	Firmware erweiterbar	Firmware erweiterbar
Flash-Speicher	4 MB	4 MB	8 MB
Integrierter Webserver, Jetdirect	Ja	Ja	Ja
Installation, Konfiguration und Verwaltung mit HP Web Jetadmin	Ja, der HP Install Network Printer Wizard wird auch für die netzwerkunabhängige Installation bereitgestellt	Ja, der HP Install Network Printer Wizard wird auch für die netzwerkunabhängige Installation bereitgestellt	Ja, der HP Install Network Printer Wizard wird auch für die netzwerkunabhängige Installation bereitgestellt
Beschreibung der Sicherheitsverwaltung	SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x Authentifizierung (EAP-PEAP)	SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x Authentifizierung (EAP-PEAP), IPP über TLS	SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec
Herstellergarantie	Ein Jahr Herstellergarantie auf die Hardware, Rückgabe an HP	Ein Jahr Herstellergarantie auf die Hardware, Rückgabe an HP	Ein Jahr Herstellergarantie auf die Hardware, Rückgabe an HP

¹ Software des NOS-Herstellers ist erforderlich

² Gegebenenfalls ist Software des unterstützten Betriebssystems (NOS) oder anderer Verkäufer erforderlich

Bestellinformationen

J7934G	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet/Ethernet Printserver
J7960G	HP Jetdirect 625N Gigabit Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver

<http://www.hp.com> <http://www.hp.com/de>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Deutschland: Telefon 01805/ 652 180 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Österreich: Telefon 0800 242 242

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes

(innerhalb der Herstellergarantiefrist kostenlos):

Telefon 01805/ 652 180 (0,12 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Website <http://www.hp.com/de/diagnose>

Österreich: Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen, Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000, für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

<http://www.hp.com/de>

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

CompuServe: GO HP

