

HP LaserJet 3015 All-In-One Drucker/Fax/Scanner/Kopierer



Der HP LaserJet 3015 All-In-One ist ein kostengünstiger und kompakter Einzugs-Laser All-In-One, der drucken, faxen, farbescannen und digital kopieren einfach und zuverlässig erledigt.

Dieses Produkt eignet sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen oder das Home-Office, d.h. Anwender, die ein kostengünstiges und platzsparendes Gerät zum flexiblen Einsatz benötigen, das die Erstellung professioneller Dokumente problemlos und zuverlässig ermöglicht.

Dieser kostengünstige Drucker, Fax, Kopierer und Farbscanner bietet großartige Leistung.

- Zeit und Geld sparen: Der kostengünstige HP LaserJet 3015 druckt und kopiert Dokumente schnell und problemlos mit bis zu 14 Seiten pro Minute.
- Keine Wartezeit: Ausdruck der ersten Seite bereits nach 10 Sekunden dank der HP Instant-On-Technologie der Fixierereinheit.
- Erstellung hochwertiger und gestochen scharfer Laserdokumente mit einer effektiven Ausgabequalität von 1200 dpi*.
- Schnelles Faxen mit 33,6 Kbps und viele praktische Funktionen, einschließlich zeitversetztes Faxen und Faxen an PC**.
- Bearbeitung komplexer Aufträge mit 32 MB RAM und zusätzlichen 2 MB Faxspeicher zum Speichern von bis zu 110 Faxseiten.

Dank der geringen Aufstellfläche des HP LaserJet All-In-One passt dieses Produkt problemlos selbst in kleinste Büros.

- Das HP LaserJet 3015 All-In-One bietet eine komplette Bürolösung mit Ausdrucken, Faxen, Farbescannen und digitalem Kopieren in höchster Qualität – und das alles in einem kompakten Produkt.
- Dank des Einzugs-Laser-Designs und der geringen Aufstellfläche lässt sich dieses vielseitige AiO praktisch überall aufstellen und spart wertvolle Bürofläche.

Bedienerfreundlicher Betrieb dank intelligenter Benutzeroberfläche und Software und dem leicht auszutauschenden Verbrauchsmaterial.

- HP Toolbox Software mit Single-Click-Zugang zu allen Funktionen gewährleistet eine problemlose Konfiguration, Statusabfrage und Support.
- Die OCR-Software ermöglicht die Umwandlung von Papierdokumenten in korrekturfähige elektronische Dateien.
- Effizientes Multitasking: Gleichzeitige Nutzung verschiedener Funktionen.
- Einfaches und sauberes Einsetzen und Austauschen der Verbrauchsmaterialien auf Grund des All-In-One Druckkassetten-Designs.
- Hohes monatliches Druckvolumen mit bis zu 7.000 Seiten in Verbindung mit der bewährten HP LaserJet Qualität.

*600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement technology (REt) und FastRes 1200.

**Fax an PC verfügbar unter Microsoft® Windows®.

Technische Daten

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 14 S./Min. Ausgabe der ersten Seite: 10 Sek. beim Drucken (die Instant-On-Technologie der Fixiereinheit sorgt dafür, dass es praktisch keine Wartezeit mehr gibt – egal ob aus dem Kalt- oder Warmstart) (Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokuments)	
Prozessor	240 MHz, Motorola Coldfire® v 4e	
Speicher	32 MB RAM	
Druckqualität	Effektive Ausgabequalität mit 1200 dpi [600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement technology (RET) und FastRes 1200 Technologie]	
Druckränder (DIN A4)	Oben: 4,2 mm, links: 4,2 mm, rechts: 4,2 mm, unten: 4,2 mm	
Drucken	Technologie: Sparbetrieb:	Monochromer Laserdruck HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 2 Emulation In der Einstellung Economode werden Texte mit weniger Toner ausgedruckt. Diese Einstellung ist vor allem für den Ausdruck von Entwürfen geeignet und kann unabhängig von anderen Einstellungen für die Druckqualität verwendet werden.
	Schriftarten: Monatliches Druckvolumen:	PCL: 45 skalierbare TrueType Schriften, PostScript: 35 skalierbare TrueType Schriften Bis zu 7.000 Seiten
Fax	Modem: Telekom: Speicher: Auflösung:	33,6 Kbps (3 Sek. pro Seite) TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Teil 68 Bis zu 110 Seiten (2 MB) Standard: 203 x 98 dpi, fein: 203 x 196 dpi, superfein: 300 x 300 dpi (keine Halbtöne), Fotos: 300 x 300 dpi (mit Halbtönen) 120 Nummern, 7 Kurzwahlkosten auf der Produktvorderseite
	Kurzwahl:	
Scannen	Typ: Auflösung: Bit-Tiefe: Graustufen: TWAIN-Version: Scanfläche:	ADF, Farbscannen 600 x 600 dpi optisch, 9600 x 9600 dpi interpoliert 24 Bit 256 TWAIN-kompatible Version 1.9 Mindestmedienformat: 74 x 105 mm (über ADF), maximales Medienformat: 216 x 381 mm (über ADF)
	Ränder für eingescannte Dokumente:	Links: 4,2 mm, oben: 4,2 mm, rechts: 4,2 mm, unten: 5,0 mm
Kopieren	Geschwindigkeit: Mehrfachkopieren: Verkleinern/Vergrößern:	Bis zu 14 S./Min. 1–99 Kopien mit automatischer Sortierung 25 bis 400% (in Schritten von 1%)
Medienhandhabung	Zuführung Papierzuführung 1	Gewicht Papierzuführung: 60 bis 163 g/m ² (empfohlen: 75 bis 90 g/m ²); automatische Dokumentenzuführung (ADF): 42 bis 260 g/m ² ; Ausgabefach: 60 bis 163 g/m ²
	Kapazität:	150 Seiten (Hauptpapierzuführung), 10 Seiten (priorisierter Einzelblatteinzug), 30 (ADF)
	Ausgabe: Beidseitiger Druck:	Blatt: 125, Briefumschläge: 15, Transparentfolien: 10 Manuell (mit Treiberunterstützung)
Druckmedien	Papier (Normalpapier, vorgedrucktes Papier, vorgestanztes Papier, weißes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Briefbögen, leichtes Papier, schweres Papier, Recycling-Papier, aufgerautes Papier), Briefumschläge, Transparenzfolien, Etiketten, Karton	
Schnittstelle und Anschlussmöglichkeiten	USB-Schnittstelle – kompatibel mit den 2.0 Spezifikationen; Parallelschnittstelle gemäß IEEE 1284-B Optional: Externe HP Jetdirect Printserver und Wireless Printserver: HP Jetdirect 170X, 175X, 300X, 380X, 500X, EN3700, BT1300	
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 98 Second Edition, 2000, Me, XP; Windows NT® 4.0 Drucktreiber; Mac OS 9.1, 9.2.x, Mac OS X v10.2.x nur über das Internet erhältlich; DOS, Linux, UNIX, OS/2 Druckfunktionen nur über das Internet erhältlich Aktuelle Treiber erhältlich unter: http://www.hp.com	
Netzwerkbetriebssysteme	Optional: Über HP Jetdirect 170X Printserver: Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, 2000, Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x; über HP Jetdirect 175X Printserver: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, HP 64 Bit, Server 2003, Apple Mac OS 8.6 und höher; über HP Jetdirect 300X, 500X Printserver: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple Mac OS 8.6 und höher, Red Hat Linux 6.x und höher, SuSE Linux 6.x und höher, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme), IBM® AIX 3.2.5 und höher, MPE-iX; über HP Jetdirect 380X, EN3700 Printserver: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, HP 64 Bit, Server 2003, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Apple Mac OS 8.6 und höher, Red Hat Linux 6.x und höher, SuSE Linux 6.x und höher, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme), IBM AIX 3.2.5 und höher, MPE-iX	
Mindestsystemanforderungen	Windows® 98: Pentium® Prozessor oder höher, 24 MB RAM; Windows Me: Pentium 150 MHz oder höher, 32 MB RAM; Windows NT® 4.0: Pentium oder höher, 32 MB RAM; Windows 2000: Pentium 133 MHz oder höher, 64 MB RAM; Windows XP: Pentium 300 MHz oder höher, 128 MB RAM Mac 9.1: Apple Computer auf Basis von Mac OS mit einem Power PC Mikroprozessor, mindestens 32 MB RAM mit virtuellem Speicher mit 64 MB; Mac 9.2.x: Power Mac G4 oder Macintosh Server G4 (alle Modelle), Power Macintosh G3 oder Macintosh Server G3 (alle Modelle), iMac (alle Modelle), iBook (alle Modelle), Powerbook (alle Modelle nach Original Powerbook G3), mindestens 32 MB RAM mit virtuellem Speicher mit 64 MB; Mac OS X v 10.2.x: Power Mac G5 (alle Modelle), Power Mac G4 oder Macintosh Server G4 (alle Modelle), Power Macintosh G3 oder Macintosh Server G3 (alle Modelle), iMac (alle Modelle), iBook (alle Modelle), Powerbook (alle Modelle nach Original PowerBook G3), 128 MB RAM	
Standardsoftware	HP Toolbox, HP LaserJet Scan, TWAIN oder WIA Scantreiber, HP LaserJet Fax, Readiris OCR (nicht vorinstalliert; separate Installation erforderlich), Drucktreiber (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 2 Emulation), Installer/Uninstaller, HP Director (Macintosh), HP All-In-One Setup Assistant	
Bedienfeld	Fastaxten, alphanumerische Tasten, Menü- und Abbruchtasten, Kopiertasten, Scantasten, zweizeilige Anzeige mit 16 Zeichen pro Zeile	
Druckerwaltung	HP Toolbox; HP Web Jetadmin, Embedded Web Server (mit optionalen externen HP Jetdirect Printserver)	
Stromversorgung	Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,3 A	
Leistungsaufnahme	Maximal 260 Watt (beim Drucken), 7 Watt (Bereitschaft und Energiesparbetrieb), 0 Watt (ausgeschaltet)	
Abmessungen (B x T x H)	Gerät ohne Verpackung: 426 x 470 x 445 mm, Gerät mit Verpackung: 600 x 400 x 475 mm	
Gewicht	Gerät ohne Verpackung: 9,5 kg, Gerät mit Verpackung: 11,6 kg	
Betriebsumgebung	Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 15 bis 32,5°C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80% rel. Feuchtigkeit, Lagertemperatur: -20 bis 40°C, Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 bis 95% rel. Feuchtigkeit. Geräuschemission gemäß ISO 9296: Schallleistungspegel: LwAd 6,2 B(A) (Drucken mit 14 S./Min.), Schalldruckpegel: LpAm 56 dB(A) (für Bediener), 49 dB(A) (in der Umgebung)	
Produktbescheinigungen	Sicherheitszertifikationen: IEC 60950: 1999/EN 60950: 2000; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1996 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A11: 1996 + A2: 2001 (Klasse 1 Laser/LED-Produkt); GB4943-1995. EMV-Zertifikationen: CISPR 22: 1998/EN 55022: 1998 – Klasse B; EN 61000-3-2: 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B 2/ICES-003, Ausgabe 3; GB9254-1998. Energy Star®	
Herstellergarantie	Ein Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP CarePack	

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/de>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:
Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,12 Euro pro Minute)
Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,12 Euro pro Minute)
Österreich: Telefon 0800 242 242
Schweiz: Telefon 0488 88 44 66



Bestellinformationen

Q2669A HP LaserJet 3015 All-In-One Drucker/Fax/Scanner/Kopierer, HP LaserJet Druckpatrone, Kurzanleitung, Faxanleitung, Gerätesoftware, einschließlich OCR-Software und elektronischem Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Papierzuführung für 150 Blatt, ADF-Zuführung, ADF-Ausgabeunterstützung, Ausgabefachunterstützung, Netzkabel, Telefonkabel

Zubehör

Q2612A HP Ultraprecise Druckkassette, schwarz (bis zu 2.000 Seiten*)

Kabel

C6518A HP USB-Kabel – 2 m
C2950A HP Parallelkabel gemäß IEEE (Typ B) – 2 m
C2951A HP Parallelkabel gemäß IEEE (Typ B) – 3 m

Externe HP Jetdirect Printserver

J3258B Externer HP Jetdirect 170X Printserver (parallel, 10BT)
J6035C Externer HP Jetdirect 175X Printserver (USB, 10/100Base-TX)
J3263A Externer HP Jetdirect 300X Printserver (parallel, 10/100TX)
J6061A Externer HP Jetdirect 380X Wireless Printserver (USB – 802.11b)
J3265A Externer HP Jetdirect 500X Printserver (parallel, 10/100Base-TX, 10Base2, 3 Ports)
J7942A Externer HP Jetdirect EN3700 Printserver
J6072A HP BT1300 Bluetooth® Wireless Druckeradapter (für USB- oder Parallelschnittstelle)

Service und Support

U9811A/E HP Care Pack – Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
U9809A/E HP Care Pack – Rückgabe an HP, 3 Jahre
U9813PA/PE HP Care Pack – 12 Plus, 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag

* Basierend auf einer Abdeckung von 5 %

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Garantiezeit kostenlos):
Telefon 01 80/5 65 21 80 (0,12 Euro pro Minute)

Österreich: Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen, Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000, für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

<http://www.hewlett-packard.de>
HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05
CompuServe: GO HP



invent

©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung, gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.