



HP LaserJet 1150

HP LaserJet 1150

Der HP LaserJet 1150 bietet zeitsparenden monochromen Laserdruck zu einem kostengünstigen Preis. Dieser sehr zuverlässige und kompakte Arbeitsplatzdrucker wurde zur Erstellung von Dokumenten in professioneller Qualität für beliebige Büroanwendungen oder den Einsatz zu Hause konzipiert.

Der HP LaserJet 1150 ist der ideale Drucker für professionelle Anwender in Büros beliebiger Größe, die einen Arbeitsplatzdrucker benötigen, der über ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt, kompatibel mit anderen Geräten ist und zuverlässige Ausdrucke in Schwarzweiß für beliebige Geschäftsdokumente liefert.

Schnelle Ausdrucke in professioneller Qualität für beliebige Geschäftsanforderungen.

- Erstellung professioneller Dokumente mit einer 1200 dpi entsprechenden Ausgabequalität.
- Beeindruckende Produktivität mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 17 Seiten pro Minute.
- Problemlose Bewältigung beliebiger Geschäftsanforderungen mit einem 133 MHz Prozessor und dem Ausdruck der ersten Seite nach weniger als 10 Sekunden dank der HP Instant-On Technologie der Fixiereinheit, so dass praktisch keine Aufwärmzeit mehr erforderlich ist.
- Die integrierte HP All-in-One Druckkassette sorgt für den gewissen Unterschied und ermöglicht Ausdrucke mit gestochen scharfen Texten und Linien über die gesamte Lebensdauer des Druckers und einer hohen Seitenkapazität von bis zu 2500 Seiten.

Dieser Drucker, der sich problemlos in die vorhandene Büroumgebung integrieren lässt, unterstützt die gängigsten Betriebssysteme.

- Die Unterstützung für HP PCL 5e entspricht den Druckstandards vieler Unternehmen weltweit.
- Der Drucker lässt sich problemlos installieren, ist bedienerfreundlich und verfügt über einen Parallel- oder USB-Anschluss, so dass eine rasche Einrichtung gewährleistet ist.
- Unterstützung der gängigsten Betriebssysteme: Windows® 95 und höher, Mac® OS (OS 9.1 und 9.22 und OS X Versionen 10.1 und 10.2) sowie Linux und DOS.
- Die Netzwerkeinbindung für bis zu drei Anwender erfolgt mit einem optional erhältlichen externen HP Jetdirect Printserver.

Ausdauerleistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis in Verbindung mit einer großen Auswahl an praktischen Funktionen.

- Der HP LaserJet 1150 ist ein robuster Arbeitsplatzdrucker mit einer Druckleistung von bis zu 10.000 Seiten pro Monat.
- Flexible Medienhandhabung mit einer 250-Blatt-Papierzuführung und einem 10-Blatt-Einzelblatteinzug, der die Zuführung von Spezialmedien ermöglicht, ohne die Hauptpapierzuführung zuerst entladen zu müssen.
- Die HP LaserJet Drucktechnologie sorgt für eine sichere Umgebung, da es dank des Einsatzes der HP Transferroller Technologie (ohne Koronadraht) zu keinem nennenswerten Ozonausstoß mehr kommt.



HP LaserJet 1150

HP LaserJet 1150



Technische Daten

Druckverfahren	Monochrom-Laserdruck			
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 17 S./Min. Ausgabe der ersten Seite: 10 Sek.; die HP Instant-On Technologie der Fixiereinheit erfordert praktisch keine Aufwärmzeit – weder beim Drucken aus dem Kalt- noch aus dem Warmstart (Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokumentes)			
Prozessor	133 MHz; Motorola ColdFire			
Speicher	8 MB mit Memory Enhancement technology (MEt)			
Druckqualität	1200 dpi entsprechende Ausgabequalität (optische Auflösung 600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement Technology (RET) und FastRes)			
Druckersprachen, Standard	HP PCL 5e			
Sparbetrieb	EconoModus (spart bis zu 50% Toner), sofortige Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach jedem Druckauftrag dank HP Instant-On Technologie der Fixiereinheit (spart Strom), Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt und manueller doppelseitiger Druck (spart Papier)			
Schriftarten	26 eingebaute Schriften			
Druckränder (DIN A4)	Oben: 2,7 mm; links: 2,4 mm; rechts: 3,8 mm; unten: 5 mm			
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 10.000 Seiten			
Medienhandhabung/-zuführung	Zuführung Standard-Papierzuführung: Manuelle Papierzuführung:	Kapazität Bis zu 250 Blatt, 30 Briefumschläge 10 Blatt	Gewicht 60 g/m ² bis 105 g/m ² bei Verwendung des Standardausgabefachs; 60 g/m ² bis 163 g/m ² mit geradem Papierpfad 60 g/m ² bis 105 g/m ² bei Verwendung des Standardausgabefachs; 60 g/m ² bis 163 g/m ² mit geradem Papierpfad	Format DIN A4, DIN A5, US-Letter, US-Legal, US-Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm DIN A4, DIN A5, US-Letter, US-Legal, US-Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
	Ausgabe: Blatt: 125, Briefumschläge: 1, Transparentfolien: 100			
	Beidseitiger Druck: manuell			
Druckmedien	Normalpapier, Briefumschläge, Transparentfolien, Karton, Postkarten, Etiketten			
Schnittstelle und Netzwerkeinbindung	Standard: USB-Schnittstelle (2.0 kompatibel), Parallelschnittstelle (bidirektional, IEEE 1284 kompatibel) Optional: externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Bluetooth Wireless Druckeradapter			
Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 98, 2000, Me und XP; Windows 95, NT 4.0 (SP3) und XP 64 Bit (nur Druckertreiber); Mac® OS 9.1, 9.2, Mac OS X v10.1, v10.1.2 MS-DOS, Linux und UNIX®			
Netzwerkbetriebssysteme	Unterstützt: Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, 2000, Me, XP, XP 64 Bit; Mac® OS 8.6 und höher. Optional: Novell® NetWare 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8; IBM AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX			
Mindestsystemanforderungen	Anforderungen an das Betriebssystem gemäß den Empfehlungen des Herstellers des Betriebssystems zuzüglich freie Festplattenkapazität (140 MB für komplete Installation, 10 MB nur für Printserver), CD-ROM-Laufwerk, USB-oder Parallelschnittstelle Macintosh®: Power PC G3 oder höher, OS X – 64 MB RAM, OS X – 128 MB RAM, 15 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk			
Standardsoftware	HP Druckertreiber auf CD-ROM beinhaltet HP Installer/Uninstaller; Treiber – HP PCL 5e, host-basiert; HP Toolbox für Status- und Konfigurationsanzeigen zu Diagnosezwecken; Hilfe; Dokumentation			
Bedienfeld	Übersichtliches Bedienfeld mit kombinierten Tasten für Drucken und Abbrechen und drei LEDs zur Statusanzeige			
Netzanschluss	Eingangsspannung 220-240 V Wechselstrom (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); eingebautes Universalnetzteil			
Leistungsaufnahme	0 Watt (ausgeschaltet), max. 7 Watt (Energiesparmodus/Bereitschaft), max. 320 Watt (beim Druck)			
Abmessungen (B x T x H)	Gerät ohne Verpackung: 415 x 486 x 241 mm; Gerät mit Verpackung: 500 x 400 x 450 mm			
Gewicht	Gerät ohne Verpackung: 8,5 kg			
Druckerverwaltung	HP Toolbox oder HP Web Jetadmin			
Betriebsumgebung	Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend). Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend). Empfohlene Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C. Lagertemperatur: 0 bis 40°C. Geräuschemission gemäß ISO 9296: Schallleistungspegel LwAd: 6,3 B(A). Schalldruckpegel LpAm: 57 dB(A) beim Druck (direkt am Gerät), 49 dB(A) beim Druck (in der Umgebung)			
Produktbescheinigungen	EU (EMV-Richtlinie 89/336/EWG), ISE-Länder (CISPR 22), Polen (B-Mark-CISPR 22), Russland (GOST-CISPR 22); Sicherheitsbestimmungen: Tschechien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN 60950-IEC 60825-1), EU (CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG), Deutschland (TÜV-EN 60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEH-IEC 60950-IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Polen (B-Mark, IEC 60950-IEC 60825-1), Russland (GOST-R50377), Slowakei (IEC 60950-IEC 60825-1), Slowenien (SQH-IEC 60950-EN 60825-1), Südafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), ENERGY STAR.			
Herstellergarantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Rücksendung an HP. Erweiterbar auf 3 Jahre Vor-Ort-Reaktion am nächsten Arbeitstag mit HP Supportpack (nicht im Lieferumfang enthalten).			

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/de>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,12 Euro pro Minute)
Fax 01 80/5 31 61 22 (0,12 Euro pro Minute)

Österreich: Telefon 0810/006080 (Ortstarif)

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Telefon 01 80/5 25 81 43 (0,12 Euro pro Minute)

Österreich: Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist):
Telefon 0810/006080 (Ortstarif), für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

<http://www.hewlett-packard.de>

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

(Österreich: 0660/8128)

CompuServe: GO HP

Bestellinformationen

Q1336A HP LaserJet 1150, HP Druckkassette (in Schutzhülle), Kurzanleitung, Software und elektronisches Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Netzkkabel, 250-Blatt-Papierzuführung, 10-Blatt-Einzelblatteinzug

Zubehör

Q2624A HP Ultraprecise Druckkassette (bis zu 2.500 Seiten*)

CHP410 HP Laserpapier der Spitzenqualität, DIN A4 (500 Blatt)

CHP412 HP Laserpapier der Spitzenqualität, DIN A4 (250 Blatt)

CHP310 HP LaserJet Papier, DIN A4 (500 Blatt)

CHP110 HP Office-Papier, DIN A4 (500 Blatt)

CHP210 HP Druckerpapier, DIN A4 (500 Blatt)

C4179B HP Laserpapier, satiniert, DIN A4 (200 Blatt)

Q2421A HP Laser-Hochglanzpapier, satiniert, DIN A4 (200 Blatt)

Kabel

C6518A HP USB-Kabel, 2 m

C2950A HP IEEE Parallelkabel (Typ B), 2 m

C2951A HP IEEE Parallelkabel (Typ B), 3 m

Netzwerkeinbindung und gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten

J3258B Externer HP Jetdirect 170X Printserver (Parallel, 10Base-T)

J6035B Externer HP Jetdirect 175X Printserver (USB, 10/100Base-TX)

J3263A Externer HP Jetdirect 300X Printserver (Parallel, 10/100Base-TX)

J6038A Externer HP Jetdirect 310X Printserver (USB, 10/100Base-TX)

J3264A Externer HP Jetdirect 500X Printserver (3 Ports Parallel/Token Ring)

J3265A Externer HP Jetdirect 500X Printserver (3 Ports Parallel, 10/100Base-TX, 10Base2)

J6061A Externer HP Jetdirect 380X Wireless Printserver (USB – 802.11b)

J6062A Externer HP WP110 Wireless Printserver (parallel – 802.11b)

MPIPA130 Bluetooth Druckeradapter, Europe (Parallel – Bluetooth)

Service und Support

H5473A HP Supportpack Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre

* mit 5 % Deckung

Änderungen vorbehalten. ENERGY STAR ist eine eingetragene Servicemarke der United States Environmental Protection Agency (EPA). Alle weiteren hier erwähnten Produktnamen können Marken der Herstellerfirmen sein. Microsoft, Windows und MS Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

© Copyright Hewlett-Packard 2003
Printed in the EU 03/03
5981-5268DEE