



HP LaserJet 1300 Serie

HP LaserJet 1300/N

Der HP LaserJet 1300 bietet neue Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität beliebiger Geschäftstätigkeiten. Mit diesem netzwerkfähigen, flexiblen und kompatiblen Schwarzweiß-Laserdrucker, der sich problemlos in jeder Geschäftsumgebung integrieren lässt, können Sie Geschäftsdokumente zuverlässig erstellen.

Eine sehr zuverlässige monochrome Drucklösung für professionelle Anwender in Büros beliebiger Größe, die einen schnellen und flexiblen Drucker für die Erstellung ihrer Geschäftsdokumente mit der Möglichkeit zur Einbindung in ein Netzwerk und zusätzlichen Optionen für die Papierzuführung suchen.

Die effiziente und zuverlässige Möglichkeit zur Erstellung von professionellen Dokumenten in hoher Qualität – schnell und einfach.

- Sie müssen dank der HP Instant-On Technologie der Fixiereinheit nicht mehr warten, bis der Drucker aufgewärmt ist, sondern Sie erhalten die erste Seite bereits nach weniger als 8 Sekunden. Die Druckgeschwindigkeiten betragen bis zu 19 Seiten pro Minute (DIN A4).
- Die HP LaserJet Drucktechnologie (die HP All-in-One Druckkassette und die HP Transferroller-technologie) gewährleistet eine sichere Umgebung ohne nennenswerten Ozonausstoß und einen wartungsfreien Betrieb.
- Mit dem HP Embedded Webserver können Sie über einen normalen Webbrowser direkt auf den Drucker zugreifen, um von einem entfernten Rechner aus Druckereinstellungen und E-Mail-Warnmeldungen zu konfigurieren.



HP LaserJet 1300

Leistungsstarker, erweiterbarer Laserdrucker zur Erledigung beliebiger Geschäftsanforderungen.

- Rasche Installation und einfacher Anschluss mit USB- oder Parallelschnittstelle. Nutzen Sie die Flexibilität des LIO-Ports zur gemeinsamen Verwendung des Druckers über den internen HP Jetdirect LIO-Printserver*, bzw. installieren Sie einen kabellosen externen Printserver zur Erweiterung Ihrer Druckoptionen.
- Der DIMM-Steckplatz bietet die Möglichkeit, mehr Speicher, Schriften oder Lösungen von Fremdanbietern hinzuzufügen.
- Ergänzen Sie die bereits vorhandene 250-Blatt-Papierzuführung und den 10-Blatt-Einzelblatteinzug durch eine weitere 250-Blatt-Papierzuführung für noch mehr Kapazität bei der Papierzuführung.
- Unterstützung einer Vielzahl von Medienarten und -größen.

Nutzen Sie die umfassende Kompatibilität in beliebigen Umgebungen und zur Unterstützung einer Vielzahl von Betriebssystemen.

- Kompatibel in den meisten Umgebungen, die HP PCL 5e, PCL 6 und HP Postscript Level 2 Emulation unterstützen.
- Unterstützung vieler Betriebssysteme, einschließlich Windows® 95, 98 und höher, Mac® OS 8.6, 9.x und OS X, Linux, UNIX® und MS-DOS.
- Problemlose Verwaltung des Druckers und der Verbrauchsmaterialien dank des Embedded Webserver und der e-Label Druckkassette zur problemlosen Statusüberwachung und Druckerunterstützung.



HP LaserJet 1300N

*Standard beim HP LaserJet 1300N

HP LaserJet 1300 Serie



Technische Daten

Druckverfahren	Monochrom-Laserdruck			
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 19 S./Min. Ausgabe der ersten Seite: 8 Sek. Die HP Instant-On Technologie der Fixiereinheit erfordert praktisch keine Aufwärmzeit - weder beim Drucken aus dem Kalt- noch aus dem Warmstart. (Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software und Komplexität des jeweiligen Dokumentes)			
Prozessor	133 MHz; Motorola ColdFire			
Speicher	16 MB mit Memory Enhancement technology (MEI). Erweiterbar auf bis zu 80 MB über einen normgerechten DIMM-Steckplatz.			
Druckqualität	1200 x 1200 dpi			
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 2 Emulation			
Sparbetrieb	EconoModus (spart bis zu 50% Toner), sofortige Rückkehr in den Energiesparbetrieb nach jedem Druckauftrag dank der HP Instant-On Technologie der Fixiereinheit (spart Strom), Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt und manueller doppelseitiger Druck (spart Papier)			
Schriftarten	HP PCL 6: 45 eingebaute skalierbare TrueType Schriften, HP Postscript Level 2 Emulation: 35 eingebaute skalierbare TrueType Schriften			
Druckränder (DIN A4)	Oben: 2,7 mm; links: 2,4 mm; rechts: 3,8 mm; unten: 5 mm			
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 10.000 Seiten			
Medienhandhabung	Zuführung Standard-Papierzuführung: Manuelle Papierzuführung: Optionale 2. Papierzuführung: Ausgabe: Beidseitiger Druck:	Kapazität Bis zu 250 Blatt, 30 Briefumschläge 10 Blatt 250 Blatt Blatt: 125, Briefumschläge: 30, Transparentfolien: 100 Manuell	Gewicht 60 g/m ² bis 105 g/m ² bei Verwendung des Standardausgabefachs; 60 g/m ² bis 163 g/m ² mit geradem Papierpfad 60 g/m² to 105 g/m² bei Verwendung des Standardausgabefachs; 60 g/m² bis 163 g/m² mit geradem Papierpfad 60 g/m² bis 105 g/m²	Format DIN A4, DIN A5, US-Letter, US-Legal, US-Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm DIN A4, DIN A5, US-Letter, US-Legal, US-Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm DIN A4, DIN A5, US-Letter, US-Legal, US-Executive, B5 (JIS), B5 (ISO), C5, DL, Monarch, Com-10, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Druckmedien	Papier, Karton, Umschläge, schwere Medien, Etiketten, Transparentfolien			
Schnittstelle und Netzwerkeinbindung	Standard: HP LaserJet 1300: USB-Schnittstelle (2.0-kompatibel), IEEE 1284-kompatibler bidirektionaler LIO-Paralleladapter, HP LaserJet 1300N: HP Jetdirect 200M LIO-Printserver, USB (2.0-kompatibel) Optional: Interne HP Jetdirect Printserver; externe HP Jetdirect Printserver; HP Wireless Printserver; Bluetooth Wireless Druckeradapter			
Betriebssysteme	Microsoft® Windows® 98, 2000, ME und XP; Windows 95, NT 4.0 (SP3) und XP 64-Bit (nur Druckertreiber); Mac® OS 8.6, 9.x, Mac OS X und höher., MS-DOS, Linux und UNIX®.			
Netzwerkbetriebssysteme	Microsoft® Windows® 98, NT 4.0, 2000, ME, XP, XP 64 Bit; Mac® OS 8.6 und höher; optional: Novell® NetWare 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8; IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX.			
Mindestsystemanforderungen	Anforderungen an das Betriebssystem gemäß den Empfehlungen des Herstellers des Betriebssystems zuzüglich freie Festplattenkapazität (140 MB für komplette Installation, 10 MB nur für Printserver), CD-ROM-Laufwerk, USB-oder Parallelschnittstelle Macintosh®: Power PC G3 oder höher, OS 8.6 und 9.X – 64 MB RAM, OS X – 128 MB RAM, 15 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk.			
Standardsoftware	HP Druckertreiber auf CD-ROM mit HP Installer/Uninstaller, Treiber PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 2 Emulation, HP Toolbox für Status- und Konfigurationsanzeigen zu Diagnosezwecken, Embedded Webserver, Hilfe, Dokumentation.			
Bedienfeld	Übersichtliches Bedienfeld mit kombinierten Tasten für Drucken und Abbrechen und drei LEDs zur Statusanzeige.			
Netzanschluss	Eingangsspannung 220 – 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)			
Leistungsaufnahme	0 Watt (ausgeschaltet), max. 7 Watt (Energiesparmodus/Bereitschaft), max. 320 Watt (beim Druck)			
Abmessungen (B x T x H)	Gerät ohne Verpackung: 415 x 486 x 241 mm; Gerät mit Verpackung: 500 x 400 x 450 mm			
Gewicht	Gerät ohne Verpackung: 8,6 kg			
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin, HP Toolbox oder HP Embedded Webserver			
Betriebsumgebung	Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend); empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80% relative Feuchtigkeit; empfohlene Betriebstemperatur: 10 bis 32,5°C; Lagertemperatur: 0 bis 40°C; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 80% relative Feuchtigkeit; Geräuschemission gemäß ISO 9296: Schalleistungspegel L _{WA} : 6,3 B (A) (beim Druck), Schalldruckpegel L _{pA} : 57 dB (A) beim Druck (direkt am Gerät), 49 dB (A) beim Druck (in der Umgebung)			
Produktbescheinigungen	Tschechien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EHE-EN 60950-IEC 60825-1), EU (CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG), Deutschland (TÜV-EN 60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEE-IEC 60950-IEC 60825-1), Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Polen (B-Mark, IEC 60950-IEC 60825-1), Russland (GOST-R50377), Slowakei (IEC 60950-IEC 60825-1), Slowenien (SQ-IEC 60950-EN 60825-1), Südafrika (IEC 60950-IEC 60825-1), Energy Star®			
Herstellergarantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Rücksendung an HP/Händler. Erweiterung der Garantie durch optionale HP Supportpacks auf 3 Jahre (nicht im Lieferumfang enthalten)			

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/de>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:
Kundeninformations-Zentren:
Deutschland:
Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,12 Euro pro Minute)
Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,12 Euro pro Minute)
Österreich: Telefon 0810/006080 (Ortsstarif)
Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):
Telefon 01 80/5 25 81 43 (0,12 Euro pro Minute)
Österreich: Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist):
Telefon 0810/006080 (Ortsstarif), für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43
HP Informationsdienste:
<http://www.hewlett-packard.de>
HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05 (Österreich: 0660/8128)
CompuServe: GO HP

Bestellinformationen

Q1334A	HP LaserJet 1300, HP Smart Druckkassette (in Schutzhülle), Kurzanleitung, Software und elektronisches Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Netzkabel, 250-Blatt-Papierzuführung, 10-Blatt-Einzelblatteinzug, LIO-Paralleladapter
Q1335A	HP LaserJet 1300N, HP Smart Druckkassette (in Schutzhülle), Kurzanleitung, Software und elektronisches Benutzerhandbuch auf CD-ROM, Netzkabel, 250-Blatt-Papierzuführung, 10-Blatt-Einzelblatteinzug, HP Jetdirect 200M LIO-Printserver

Zubehör	
Q2485A	HP optionale zweite Papierzuführung

Zubehör	
Q2613A	HP Ultraprecise Smart Druckkassette, schwarz (bis zu 2.500 Seiten*)
Q2613X	HP Ultraprecise Smart Hochleistungs-Druckkassette, schwarz (bis zu 4.000 Seiten*)

Kabel	
C6518A	HP USB-Kabel – 2 m
C2950A	HP IEEE Parallelkabel (Typ B), 2 m
C2951A	HP IEEE Parallelkabel (Typ B), 3 m

Speicher	
C7842A	HP SDRAM DIMM – 8 MB
C7843A	HP SDRAM DIMM – 16 MB
C7845A	HP SDRAM DIMM – 32 MB
Q1887A	HP SDRAM DIMM – 64 MB

HP Jetdirect Printserver	
J6039B	Interne HP Jetdirect 200M Printserver (LIO – 10/100Base-TX)
J6042B	Interne HP Jetdirect 250M Printserver (LIO – 10/100Base-TX)
J6044A	Interne HP Jetdirect 280M Wireless Printserver (LIO – 802.11b)
J3258B	Externe HP Jetdirect 170X Printserver (Parallel, 10Base-T)
J6035B	Externe HP Jetdirect 175X Printserver (USB, 10/100Base-TX)
J3263A	Externe HP Jetdirect 300X Printserver (Parallel, 10/100Base-TX)
J6038A	Externe HP Jetdirect 310X Printserver (USB, 10/100Base-TX)
J3264A	Externe HP Jetdirect 500X Printserver (3 Ports Parallel/Token Ring)
J3265A	Externe HP Jetdirect 500X Printserver (3 ports Parallel, 10/100Base-TX, 10Base2)
J6061A	Externe HP Jetdirect 380X Wireless Printserver (USB – 802.11b)
J6062A	Externe HP WP110 Wireless Printserver (Parallel – 802.11b)
MP1A130	Bluetooth Druckeradapter, Europe (Parallel – Bluetooth)

Service und Support	
H5473A	HP Supportpack Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre * mit 5 % Deckung

Änderungen vorbehalten. Energy Star ist eine eingetragene Servicemärke der United States Environmental Protection Agency (EPA). Alle weiteren hier erwähnten Produktnamen können Marken der Herstellerfirmen sein. Microsoft, Windows und MS Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

© Copyright Hewlett-Packard 2003
Printed in the EU 03/03
5981-5269DEE