

Interne HP Jetdirect Printserver 200M/250M/400N/615N/620N



Die internen HP Jetdirect Printserver ermöglichen die problemlose Einbindung beliebiger HP Drucker mit EIO-, LIO- oder MIO-Steckplatz in ein Netzwerk.



HP Jetdirect 200M

HP Jetdirect 200M*/250M (LIO) Printserver

Die einfache Lösung für den Anschluss beliebiger HP Drucker mit LIO-Steckplatz an das Netzwerk/Internet.

- Unterstützung von Auto-IP, Apple Rendezvous kompatibel.
- Fast Ethernet ermöglicht die schnelle Datenübertragung zum Drucker.
- Der kompakte interne Printserver wird platzsparend im Drucker installiert.
- Vollständig erweiterbare Firmware ermöglicht einfaches Herunterladen zukünftiger Updates (nur beim HP Jetdirect 250M Printserver).

*Der HP Jetdirect 200M Printserver kann nur mit Microsoft und Mac betrieben werden



HP Jetdirect 250M

HP Jetdirect 400N (MIO) Printserver

Netzwerkeinbindung beliebiger HP Drucker mit MIO-Steckplatz.

- Maximierung der Leistungsfähigkeit aller HP Drucker mit MIO-Steckplatz.
- Einfache Migration von 10Base-T auf 100Base-TX (Fast Ethernet).



HP Jetdirect 400N

Interner HP Jetdirect 615N Fast Ethernet Printserver

Gemeinsame Nutzung von HP Hochleistungsdruckern mit EIO-Steckplatz über das Unternehmensnetzwerk und das Internet.

- Unübertroffener Durchsatz von bis zu 4,5 MB/s.
- Höchste Netzwerksicherheit durch passwortgeschützte Konfiguration (SNMP v3, SSL/TLS, HTTPS).
- Automatische Erkennung von Netzwerkgeschwindigkeit und Voll-/Halbduplex (Fast Ethernet).
- 2 MB Flash-Speicher für problemlose spätere Erweiterungen des Netzwerks.



HP Jetdirect 615N

HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver

Der Printserver wurde für den optimalen Einsatz mit HP Peripheriegeräten mit EIO-Steckplatz konzipiert und getestet.

- Höhere Produktivität dank der Fast Ethernet Durchsatzgeschwindigkeiten von bis zu 6 MB pro Sekunde.
- Hoher Sicherheitsstandard — Unterstützung von 802.1X Authentifizierung zum Schutz des Netzwerkzugangs.



HP Jetdirect 620N

Technische Daten

		200M/250M	400N	615N/620N
Netzwerktypen		Ethernet/802.3, RJ-45 (10Base-T), Fast Ethernet/802.3u, RJ-45 (10/100Base-TX)	400N: Fast Ethernet, 802.3, 10Base2, RJ-45 10/100 Base-TX	615/620N: Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX, 802.3)
Anschlussmöglichkeiten		Für HP Peripheriegeräte mit LIO-Steckplatz	Für HP Peripheriegeräte mit MIO-Steckplatz	Für HP Peripheriegeräte mit EIO-Steckplatz
Kompatible Netzwerk-betriebssysteme und -Protokolle	TCP/IP IP Direct Mode	200M: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server 250M: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NDPS; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher*; MPE-iX	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher*; MPE-iX	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX; Novell NDPS
	LPD (Line Printer Daemon)***	250M: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6; Apple Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8 (nur SPARC-Systeme); Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 und höher; SCO UnixWare 7.x, OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x; beliebiges RFC1179-kompatibles System	Microsoft® Windows® 98, Me, NT® 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6; Apple Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 und höher; SCO UnixWare 7.x, OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x; beliebiges RFC1179-kompatibles System	Microsoft® Windows® 98*, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6; Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 und höher; SCO UnixWare 7.x, OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x; beliebiges RFC1179-kompatibles System
	FTP Printing***	250M: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x, 7.x; SuSE Linux 6.x; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 und höher; SCO UnixWare 7.x, OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 und höher; SCO UnixWare 7.x, OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX® 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x	Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Mac OS 8.6 und höher; Red Hat Linux 6.x und höher; SuSE Linux 6.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8; Sun OS 4.1.x; IBM® AIX 3.2.5 und höher; SCO UnixWare 7.x, OpenServer 5.x; SGI IRIX 6.x; Digital UNIX 4.x; IBM OS/2 Warp 4.x
	IPP	250M: Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6	Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6	Microsoft® Windows NT® 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server; Novell™ NetWare 4.2, 5.x, 6
	IPX/SPX	200M: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server (nur Direct Mode, keine Unterstützung von Novell™ Server) 250M: Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, NDPS; Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server	Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, NDPS; Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server	Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, NDPS; Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 Bit, 2003 Server
DLC/LLC		Microsoft® Windows® NT® 4.0*	Microsoft® Windows® NT® 4.0*	Microsoft® Windows® NT® 4.0
AppleTalk**		Mac OS 8.6 und höher	Mac OS 8.6 und höher	Apple Mac OS 8.6 und höher
Andere unterstützte Netzwerkprotokolle		200M: Auto-IP, kompatibel mit Apple Rendezvous, Telnet, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1&v2, HTTP, SLP, IGMP 250M: Auto-IP, kompatibel mit Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP, HTTP	NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, NDPS, iPrint BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 und v2c, HTTP	Auto-IP, kompatibel mit Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, NDPS, iPrint BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1&v2c, HTTP
Beschreibung der Sicherheitsverwaltung		SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS)		615N: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS) 620N: Sichere Konfiguration und Verwaltung auf Basis von Industriestandards, einschließlich SNMP v3 und SSL/TLS (HTTPS), sowie 802.1X Authentifizierung
Flash-Speicher		200M: Nein 250M: 4 MB		615N: 2 MB 620N: 4 MB
Gewährleistung		1 Jahr Herstellergarantie mit Rücksendung an HP	1 Jahr Herstellergarantie mit Rücksendung an HP	615N/620N: 1 Jahr Herstellergarantie mit Rückgabe an HP

* Es ist Software des Verkäufers der Netzwerkbetriebssysteme (NOS) erforderlich

** AppleTalk wird in Token Ring Printservern nicht unterstützt

*** Gegebenenfalls ist Software des Verkäufers der unterstützten Netzwerkbetriebssysteme (NOS) oder anderer Verkäufer erforderlich

Bestellinformationen

J4100A	HP Jetdirect 400N Printserver für Fast Ethernet/Ethernet Netzwerke
J6039C	HP Jetdirect 200M Printserver für Fast Ethernet/Ethernet Netzwerke
J6042B	HP Jetdirect 250M Printserver für Fast Ethernet/Ethernet Netzwerke
J6057A	HP Jetdirect 615N Fast Ethernet Printserver
J7934A	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver

<http://www.hp.com/de>

Grundsätzlich steht Ihnen Ihr Fachhändler für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Beratung für Kunden vor dem Kauf eines bestimmten Produktes:

Kundeninformations-Zentren:

Deutschland:

Telefon 01 80/5 32 62 22 (0,12 Euro pro Minute)

Telefax 01 80/5 31 61 22 (0,12 Euro pro Minute)

Österreich: Telefon 0800 242 242

Schweiz: Telefon 0848 88 44 66

Support für Endkunden nach dem Kauf eines Produktes (innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos):

Telefon 01 80/5 65 21 80 (0,12 Euro pro Minute)

Österreich: Für Garantie- und kostenpflichtige Leistungen, Telefon 0810 00 1000, für HP Care Pack, Telefon 0810 00 2000, für HP Taschenrechner über Ermis Data, Telefon 01-503 72 40/43

HP Informationsdienste:

<http://www.hewlett-packard.de>

HP Fax-Abruf-Service: 0 70 31/14 75 05

CompuServe: GO HP



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung, gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Published in EMEA 04/04 5982-3637DEE

