



Manchmal ist es kompliziert,
Papier zu sparen.

Manchmal nicht.



Lexmark E250d

Ein hochwertiger Desktop-
Drucker – standardmäßig
jetzt mit Duplex-Funktion!

Zweiseitiger Druck bietet doppelte Vorteile

Dank der automatischen Duplex-Funktion erzielen Sie nicht nur beachtliche Kosteneinsparungen, sondern tragen auch dazu bei, die Umwelt zu schützen.

Schneller Druck

Eine kurze Aufwärmzeit und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie Ihren Druckjob schon erledigt haben, wenn andere Drucker erst starten.

Business-Class-Flexibilität

Profitieren Sie von zuverlässigem PCL-Druck, einer optionalen zweiten Zuführung oder einem Netzwerkmodell, um die Vorteile dieses Druckers in einer Arbeitsgruppe zu nutzen.

Bis zu 28 Seiten/Minute

Duplex-Funktion Standard

Netzwerkfähiges Modell

LEXMARK
TM

Lexmark E250d/dn

Kleine Größe, große Leistung

Der kompakte Monochrom-Laserdrucker E250d von Lexmark bietet einen extrem niedrigen Geräuschpegel (nur 46 dB(A) im Quiet-Modus) und ist für einen Drucker mit Duplex-Funktion extrem preisgünstig. Damit ist er die ideale Lösung für Desktop-Anwender oder kleine Arbeitsgruppen. Er ist für anspruchsvollste Druckjobs konzipiert und erstellt professionelle Dokumente mit gestochen scharfer 2.400 IQ-Auflösung.

Sie haben die Wahl!

Wählen Sie zwischen dem Basismodell, das einen zuverlässigen, schnellen USB-Anschluss umfasst, oder dem Netzwerkmodell (Lexmark E250d), das einen internen Ethernet-Adapter sowie PS3-Kompatibilität bietet. Als weitere Option steht eine zweite Zuführung zur Verfügung, mit der Sie die Zuführungskapazität auf 800 Blatt steigern oder auf verschiedene Medientypen drucken können.

Wie viel können Sie sparen?

Automatischer Duplex-Druck nun als Standardfunktion – eine echte Rarität für ein so günstiges Gerät! Zweiseitiger Druck spart Kosten und reduziert den Papierverbrauch. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten/Minute und nur 7,5 Sekunden bis zur Ausgabe der ersten Seite sparen Sie außerdem wertvolle Zeit. Deshalb ist dieser Drucker die intelligente Lösung für Sie, Ihr Office und die Umwelt!

Drucktechnologie

Laser, Schwarz/Weiß

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 28 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W) Duplex

Bis zu 14 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (Letter, S/W)

Bis zu 30 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (Letter, S/W) Duplex

Bis zu 14 Seiten/Minute

Zeit bis Druckbeginn (S/W)

< 7,5 Sekunden

Druckauflösung (S/W)

1.200 IQ-Bildqualität

2.400 IQ-Bildqualität

600 x 600 dpi

Prozessor

366 MHz

Speicher (Standard)

32 MB

Speicher (maximal)

96 MB

Speichererweiterung (optional)

Ja

Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 mit Terminal Server, 2000 Server mit Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Vista

Papierhandhabung (Standard)

150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), Einzelblattaussage, Einzelblattzuführung, DIN A6 bis Legal, 250-Blatt-Zuführung

Papierhandhabung (optional)

550-Blatt-Papierzuführung

Kapazität der Papierzuführung (Standard)

250 Blatt

Kapazität der Papierzuführung (maximal)

800 Blatt

Kapazität der Papierablage (Standard)

150 Blatt

Kapazität der Papierablage (maximal)

150 Blatt

Briefhüllenkapazität (Briefhüllen)

1

Finishing-Optionen

Nein

Anzahl der Papierzuführungen

2

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

3

Unterstützte Medien

Briefhüllen, Papiretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, Detailliertere Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)

Unterstützte Medienformate

Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN B5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, DIN A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Standard-Schnittstellen

Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB-2.0

Optionale Netzwerkanalysen

Lexmark N4000e für Fast Ethernet (nur Drucken), Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (nur Drucken), MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB/extern), MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel/extern)

Bedruckbarer Bereich

4 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL5e-Emulation, PCL6-Emulation

Abmessungen Verpackung (H x B x T)

378 x 470 x 430 mm

Abmessungen (H x B x T)

259,5 x 359 x 396 mm

Gewicht

11,4 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus

inaudible dB(A)

Geräuschemission beim Drucken

50 dB(A)

Garantie

1 Jahr Return-to-Base

Produkt-Zertifikate

FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB

Druckvolumen

Bis zu 25.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

Spezifizierte Betriebsumgebung

Temperatur: 16 bis 32 °C, Höhe: 0 bis 2.500 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei weniger als 25,5 °C

Druckkassetten

Rückgabe-Tonerkassette für 1.500 Seiten* im Lieferumfang enthalten

Rückgabe-Tonerkassette für 3.500 Seiten*. Reguläre Tonerkassette ist ebenfalls verfügbar. Fotoleiter für 30.000 Seiten.

* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Kosteneinsparungen und Umweltschutz

Die Erfüllung der Energy-Star-Anforderungen und die Technologie für ein schnelles Aufwärmen des Fixierers führen zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs. Integrierter Duplex-Druck, Print and Hold (Druck prüfen), Multi-up-Druck und qualitativ hochwertiger Druck auf Recyclingpapier tragen zu einer Reduzierung des Papierverbrauchs bei. Rückgabe-Druckkassetten und das Management der Altprodukte tragen zu einer Verringerung der Abfallmenge bei.

Verfügbare Modelle

E250d – Duplex
E250dn – Duplex, Netzwerk



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 12
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 488-0
Fax: 06074 45254
www.lexmark.de

Lexmark (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 12
CH-8801 Thalwil
Tel.: 01 7228811
Fax: 01 7228787
www.lexmark.ch

Lexmark Handelsgesellschaft m. b. H.
Jacquingasse 16-18
A-1030 Wien
Tel.: 01 797320
Fax: 01 79732-235
www.lexmark.at

LEXMARK
TM