



Manchmal ist hohe Qualität  
schwer zu erzielen.

Manchmal nicht.

# Lexmark T640

Herausragende Funktio-  
nalität und Flexibilität zum  
kleinen Preis

## **Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis**

Professionelle Druckqualität sowie herausragende Leistungs- und  
Ausstattungsmerkmale zu einem Preis, der in jedes Budget passt.

**Bis zu 33 S./Min.**

**Nur 6 Sekunden bis zur  
Ausgabe der ersten Seite**

**Direkter PDF-Druck**

## **Flexibilität in der dynamischen Geschäftswelt**

Innovation für Ihre Anforderungen von heute. Und zahlreiche Erweite-  
rungsoptionen für Ihre wachsenden Anforderungen von morgen.

## **Einfache Bedienung**

Ein intuitives grafikfähiges Bedienpanel mit numerischer Tastatur und  
leicht zu wechselndes Verbrauchsmaterial vereinfachen die Handhabung.

Wir machen das Drucken einfach

**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Lexmark T640/n/dn/dtn

## Bieten Sie Ihren Anwendern höchste Funktionalität und Bedienkomfort!

Mit dem neuen preiswerten Lexmark T640 erhalten Sie alles, was Sie für die Produktivität Ihrer Anwender benötigen: hohe Druckgeschwindigkeit, eine robuste Papierhandhabung und flexible Erweiterungsoptionen bei höchstem Bedienkomfort.

### Einfache Bedienung

Mit dem großen, 4-zeiligen LCD-Display wird die Handhabung des Lexmark T640 zum Kinderspiel. Das hintergrundbeleuchtete und grafikfähige Display bietet dem Anwender den Abruf von Statusmeldungen, Bedienungshinweisen und Anleitungen zur Fehlerbehebung sowohl in Textform als auch in Bildarstellung. Das Verbrauchsmaterial lässt sich auch von ungeübten Anwendern schnell und problemlos auswechseln.

### Alles, was Ihr Unternehmen braucht!

Mit seiner kompakten Bauweise, dem äußerst niedrigen Geräuschpegel und den zahlreichen Erweiterungsoptionen kann der Lexmark T640 nahtlos in praktisch jede Büroumgebung integriert werden. Durch die extrem kurze Zeit bis Druckbeginn eignet sich der T640 auch hervorragend für den Einsatz im Front-Office. Optionale Anwendungslösungen, Erweiterungsoptionen und die Anbindung an ERP-Systeme ermöglichen den unternehmensweit standardisierten Einsatz des Lexmark T640.

### Schützen Sie Ihre vertraulichen Daten

Die neuen Sicherheitsfunktionalitäten wie die Druckersperre, der erweiterte vertrauliche Druck oder die Verschlüsselung der optionalen Festplatte sorgen dafür, dass Ihre Ausdrücke nicht in die falschen Hände gelangen. Die Unterstützung von SSL, IPsec, 802.1x-Authentifizierung (und weiteren Protokollen) sichert die Datenübertragung und Druckerkommunikation im Netzwerk.<sup>1</sup>

### Verfügbare Modelle

T640 – Basismodell  
T640n – T640 + Netzwerk  
T640dn – T640n + Duplex  
T640dtn – T640dn + 500-Blatt-Zuführung



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist.

Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)



**Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Vertreter in Ihrer Nähe.**



Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

<b>Technologie</b>	Lasert
<b>Produktklasse</b>	Lasertdrucker für kleine Arbeitsgruppen und hochvolumige Arbeitsplätze
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 33 S./Min.
<b>Zeit bis Druckbeginn</b>	6 Sekunden
<b>Prozessor</b>	400 MHz
<b>Arbeitsspeicher</b>	Standard: 64 MB Maximal: 576 MB
<b>Druckqualität</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität
<b>Druckvolumen</b>	Bis zu 200.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

<b>Papierzuführung</b>	Standard:	T640, T640n, T640dn: 250-Blatt-Zuführung + 100 Blatt (Universalzuführung) T640dtn: 250 Blatt + 500 Blatt + 100 Blatt (Universalzuführung)
	Maximal:	3.850 Blatt
	Optional:	250-Blatt-Fach, 500-Blatt-Fach, 2.000-Blatt-Fach, 250-Blatt-Universalzuführung, 400-Blatt-Universalzuführung, Duplex-Einheit (Standard bei T640dn/dtn), Briefhüllenzuführung (85 Hüllen)

<b>Papierausgabe</b>	Standard:	250 Blatt
	Maximal:	2.750 Blatt
	Optional:	650-Blatt-Ablage, 1.850-Blatt-Ablage, StapleSmart-Finisher, 5-Fächer-Mailbox

**Unterstützte Medientypen** Normalpapier, Briefhüllen, Karton, Transparentfolien, Papieretiketten\*, Dual-Web-Etiketten\*, Polyesteretiketten\*, Vinyletiketten\*

**Unterstützte Mediengrößen** DIN A4, DIN A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement Universal (69,85 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm) Briefhüllen (7 3/4, 9, 10, DL, C5, B5, andere)

<b>Standardanschlüsse</b>	T640	Parallel- und USB-Schnittstelle, 1 interner Kartensteckplatz, USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite für den Direktdruck mittels USB-Stick
	T640n/dn/dtn	Ethernet 10/100BaseTX, Parallel- und USB-Schnittstelle, 1 interner Kartensteckplatz, USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite für den Direktdruck mittels USB-Stick

**Schnittstellen (optional)**  
**Interne Printserver**  
N8000 Ethernet 10/100BaseTX, N8020 Ethernet 10/100/1000BaseT  
N8030 Fibre 100BaseFX, N8050 802.11g Wireless

#### Externe Printserver

X2011e Ethernet 10/100BaseTX\*, X2012e Ethernet 10/100BaseTX/10Base2\*, X2031e Ethernet 10/100BaseTX (3 Anschlüsse)\*, X2030t Token Ring (3 Anschlüsse)\*, N4000e Ethernet 10/100BaseTX\*, N4050e 802.11g Wireless Print Server\*

#### Andere Anschlussoptionen

Koax-/Twinax-Adapter für SCS, 802.11g Wireless Print Adapter, parallele 1284-B-Schnittstellenkarte, serielle RS-232C-Schnittstellenkarte

#### Netzwerkmanagement-Software

#### Druckersprachen

MarkVision Professional  
Postscript 3- und PCL6-Emulationen, PPDS Migrations-Tool, PDF 1.5, ImageQuick! (JPEG, JPG, TIFF, BMP, GIF, PNG, PCX und DCX)

#### Unterstützte Betriebssysteme

#### Microsoft Windows

Windows 9x, Me, NT, 2000, XP, Server 2003

#### Apple Macintosh

Mac OS 9.x, X (10.2 oder höher)

#### Novell, Linux

Eine vollständige Liste der unterstützten Versionen finden Sie auf unserer Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

#### Anwendungslösungen

Barcode-Karte, Karte für IPDS und SCS/TNte, Karte für Prescribe, PrintCrypton-Karte, Forms Card

#### Garantie

Standardgarantie: 1 Jahr Garantie, Vor-Ort-Reparatur  
Serviceangebote: 3 Jahre Garantie, Vor-Ort-Reparatur  
1 Jahr Anschlussgarantie (Renewal), Vor-Ort-Reparatur

#### Verbrauchsmaterialien

Lieferumfang umfasst Rückgabe-Druckkassette für 6.000 Seiten<sup>2</sup>  
Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität für 21.000 Seiten<sup>2</sup>  
Rückgabe-Druckkassette für Etikettenanwendungen für 21.000 Seiten<sup>2</sup>  
Rückgabe-Druckkassette für 6.000 Seiten<sup>2</sup>  
Reguläre Druckkassetten für 21.000 Seiten und 6.000 Seiten ebenfalls verfügbar<sup>2</sup>

Drucker und Verbrauchsmaterialien sind nur zur Verwendung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika konzipiert.

<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	345 mm x 424 mm x 498 mm (T640/T640n)
<b>Gewicht</b>	17 kg (T640/T640n)
<b>Geräuschpegel</b>	Stand-by-Modus: 30 dB(A) Simplex-Druckmodus: 53 dB(A)

#### Leistungsaufnahme und elektrische Spezifikationen

Druckmodus: 675 Watt  
Stand-by-Modus: 90 Watt  
Energiesparmodus: 20 Watt

#### Kosteneinsparungen und Umweltschutz

Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen  
Hoch ergebige Tonerkassetten verfügbar  
Optionaler Duplexdruck (Standard bei T640dn und T640dtn)  
Energiesparmodus  
Schwärzung einstellbar  
Drucken und Speichern  
Multi-up-Druck  
WEEE

<sup>1</sup> Nur Netzwerkmodelle. <sup>2</sup> Erfordert freien parallelen Anschluss. <sup>3</sup> Erfordert freien USB-Anschluss. <sup>4</sup> Für Etikettendruckanwendungen ist eine spezielle Fixieröl-Reinigungseinheit erforderlich, die in der Etikettendruckkassette enthalten ist. <sup>5</sup> Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Lexmark Deutschland GmbH  
Max-Planck-Str. 12  
63128 Dietzenbach  
Tel.: 06074 488-0  
Fax: 06074 45254  
[www.lexmark.de](http://www.lexmark.de)

Lexmark (Schweiz) AG  
Gewerbstrasse 12  
CH-8801 Thalwil  
Tel.: 01 7228811  
Fax: 01 7228787  
[www.lexmark.ch](http://www.lexmark.ch)

Lexmark Handelsgesellschaft m. b. H.  
Jacquingasse 16-18  
A-1030 Wien  
Tel.: 01 797320  
Fax: 01 79732-235  
[www.lexmark.at](http://www.lexmark.at)

