



Manchmal ist die Business
Class zu teuer.

Manchmal nicht.

Lexmark X642e

Eine Multifunktionslösung mit
einem ausgezeichneten
Preis-Leistungs-Verhältnis!

Business-Class-Funktionen

Verbessern Sie Ihren Workflow mit Funktionen für Faxen, Scan-to-Email, direkten Druck über USB, E-Mail-Adressenverzeichnis und für vieles mehr.

Bis zu 43 S./Min. DIN A4

Mittlere Arbeitsgruppen

Einfache Adressensuche

Einfach aufgebautes Bedienpanel

Über das große intuitive Touchscreen-Bedienpanel können Endanwender Druck- und Wartungsjobs schnell und einfach ausführen.

Hohe Geschwindigkeit

Druckjobs werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 43 Seiten pro Minute ausgeführt; die automatische Dokumentenzuführung für 50 Seiten ermöglicht ein einfaches Scannen und Kopieren.

Wir machen das Drucken einfach

LEXMARK
TM

Lexmark X642e

Große Leistung zu einem niedrigen Preis!

Der schnelle, netzwerkfähige Lexmark X642e ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, inklusive Faxen und Scan-to-Email-Adressen, und bietet damit weit mehr, als Sie von einem so preisgünstigen Gerät erwarten würden.

Drucktechnologie

Laser, Schwarz/Weiß

Funktion

Scannen in Farbe, Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk, Drucken

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 43 Seiten/Minute

Zeit bis Druckbeginn (S/W)

8,5 Sekunden

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 43 Seiten/Minute

Zeit bis erste Kopie (S/W)

7,5 Sekunden

Druckauflösung (S/W)

1.200 IQ-Bildqualität

1.200 x 1.200 dpi

2.400 IQ-Bildqualität

600 x 600 dpi

Scanner-Auflösung

600 x 600 dpi (S/W)

Prozessor

514 MHz

Speicher (Standard)

128 MB

Speicher (maximal)

640 MB

Speichererweiterung (optional)

Ja

Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme

Mac OS X

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.0

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux

WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, Linspire Linux 5.0

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

2000, NT (4.00/4.00 Server), Me, XP, Server 2003, 98 2nd Edition, XP x64, Server 2003 mit Terminal Server, 2000 Server mit Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Server 2003 x64 Edition mit Terminal Services, Vista, Vista x64

Unterstützte Novell-Betriebssysteme

Open Enterprise Server für Netware mit NDS, iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS), NetWare 3.2, 4.2 (bindery), NetWare 4.2, 5.x und 6.x (NDS), NetWare 5.x, 6.x mit iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS)

Unterstützte Unix-Betriebssysteme

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Andere unterstützte Betriebssysteme

IBM iSeries oder IBM AS/400-Systeme mit TCP/IP mit OS/400 V3R1 oder höher und OS/400 Host Print Transform, praktisch alle Plattformen mit TCP/IP-Unterstützung

Papierhandhabung (Standard)

500-Blatt-Ablage, 500-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung

Papierhandhabung (optional)

250-Blatt-Universalzuführung mit Papierkassette, 400-Blatt-Universalzuführung mit Papierkassette, Briefhüllenzuführung, 250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, Duplex-Einheit, Möbel optional, 2.000-Blatt-Zuführung

Kapazität der Papierzuführung (Standard)

600 Blatt

Kapazität der Papierzuführung (maximal)

3.100 Blatt

Kapazität der Papierablage (Standard)

500 Blatt

Kapazität der Papierablage (maximal)

500 Blatt

Kapazität der Papiereingabe für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF)

Bis zu 50 Blatt

Briefhüllkapazität (Briefhüllen)

Bis zu 85

Produktivität und Bedienerfreundlichkeit

Keine komplizierten Knöpfe, Symbole oder Meldungen. Der Lexmark X642e ist mit einem intuitiven und einstellbaren Schwarz/Weiß-Touchscreen ausgestattet, der dem Endanwender die Bedienung erleichtert und die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Eine ganz große Neuheit unter den Multifunktionslösungen in dieser Preisklasse!

Scan-to-Email

Dank seiner direkten Integration in Ihr Unternehmensverzeichnis über LDAP kann der Lexmark X642e Tausende von E-Mail-Adressen abrufen, so dass Sie sich keine Adressen mehr merken müssen. Legen Sie Ihre Originale einfach in die Papierzuführung für 50 Seiten ein und wählen Sie Ihre Adressen über den Touchscreen aus. So einfach ist das!

Finishing-Optionen

Nein

Anzahl der Papierzuführungen

2

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

4

Unterstützte Medien

Karton, Zweibahnige Etiketten, Briefhüllen, Integrierte Etiketten, Papiretiketten, Normalpapier, Polyester-Etiketten, Transparentfolien, Vinyl-Etiketten, Detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)

Unterstützte Medienformate

Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal

Standard-Schnittstellen

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1 interner Kartensteckplatz, USB-2.0 kompatibel, USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite

Optionale Netzwerkanschlüsse

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (nur Drucken), MarkNet N8020 Gigabit Ethernet (intern), MarkNet N8050 802.11g Wireless (intern), MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N8030 (intern)

Netzwerkdruckmethoden

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS warteschlangenbasiertes Drucken, NDPS/NEPS (Novell verteilte Druckdienste, Novell Netware unternehmensweite Druckdienste), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP

Netzwerkprotokoll-Unterstützung

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DL), TCP/IP IPv6

Netzwerksicherheit

SSL-fähiger integrierter Webserver, SNMPv3, Zugriffssteuerung für TCP/IP-Ports, Authentifizierte und verschlüsselte MarkVision Professional Kommunikation, 802.1x Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Bedruckbarer Bereich

4,2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL5e-Emulation, PCL6-Emulation, PPDS,

PostScript 3-Emulation, PDF 1.5, xHTML

Zoombereich

25 - 400 %

Maximaler Scanbereich

216 x 355,6 mm

Modemgeschwindigkeit

33,6 Kbps

Abmessungen (H x B x T)

710 x 560 x 645 mm

Gewicht

36,3 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus

30 dB(A)

Geräuschemission beim Drucken

56 dB(A)

Geräuschemission beim Kopieren

57 dB(A)

Geräuschemission beim Scannen

52 dB(A)

Garantie

1 Jahr On-Site Repair

Produkt-Zertifikate

CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950 1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022, EN 55024, CISPIR 22 Class A, GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950

Druckvolumen

Bis zu 200.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

Spezifizierte Betriebsumgebung

Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter

Verbrauchsmaterialien

Rückgabe-Tonerkassette für 10.000 Seiten* im Lieferumfang

Rückgabe-Tonerkassette für 21.000 Seiten*

Rückgabe-Tonerkassette für 10.000 Seiten*

Reguläre Kassetten sind ebenfalls verfügbar

- Drucker und Verbrauchsmaterialien sind nur zur Verwendung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika konzipiert.

* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Kosteneinsparungen und Umweltschutz

Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen

Taiwan Green Mark

WEEE

RoHS



re
reduce
recover
reuse
recycle

Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 12
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 488-0
Fax: 06074 45254
www.lexmark.de

Lexmark (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 12
CH-8801 Thalwil
Tel.: 01 7228811
Fax: 01 7228787
www.lexmark.ch

Lexmark Handelsgesellschaft m. b. H.
Jacquingasse 16-18
A-1030 Wien
Tel.: 01 797320
Fax: 01 79732-235
www.lexmark.at

LEXMARK™