



Manchmal laufen Sie Gefahr, in großen Jobs unterzugehen.



Manchmal nicht.



Lexmark X646dte

Die voll ausgestattete Multifunktionslösung für die Arbeitsgruppe

Großer Touchscreen für einfachste Handhabung

Anwender können über ein extra großes, anpassbares Touchscreen-Bedienpanel einfacher als je zuvor auf zahlreiche Funktionen zur Dokumentenverarbeitung zugreifen.

Für Ihre umfangreichsten Druckjobs konzipiert

Eine automatische Duplex-Druckfunktion und eine zweite Zuführung zur Verwendung unterschiedlicher Druckmedien bzw. zur Steigerung des Papiervorrats auf 1.100 Blatt gehören zum Standardumfang dieser Lösung.

Umfangreiches Funktionsspektrum

Single-Pass-Duplex-Scannen, Scan-Vorschau, Scan-to-USB-Stick und die fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen sind nur ein paar Beispiele für die praktischen Funktionalitäten dieses leistungsfähigen Geräts.

Bis zu 48 S./Min.

Neues kompaktes Design

Druckkassette für 32.000 Seiten verfügbar

Wir machen das Drucken einfach

LEXMARKTM

Lexmark X646dte

Damit Ihre Geschäftsprozesse auf Hochtouren laufen!

Die robuste und zuverlässige Multifunktionslösung X646dte überbrückt die Kluft zwischen analogen, papierbasierten und digitalen Workflow-Prozessen in Ihrem Unternehmen. Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen in einem Gerät für die ganze Arbeitsgruppe – so sparen Sie Geld und steigern Sie Ihre Produktivität. Und das innovative Touchscreen-Bedienpanel macht die Bedienung einfacher als je zuvor.

Innovativer Touchscreen

Der besonders große, anpassbare LCD-Touchscreen ist bedienerfreundlich und bietet einen einfachen Zugriff auf zahlreiche Workflow-Funktionen, wie z. B. Drucken, Kopieren, Faxen, E-Mail und viele andere.

Überragende Vorteile

Über die USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite können Dokumente direkt auf einen USB-Stick gescannt werden. PDF-, TIFF- und JPEG-Dateien können direkt vom USB-Stick ausgedruckt werden. Neue Funktionen wie Scan-Vorschau, Auftragskopie und Zwischenkopie erhöhen die Produktivität Ihrer Arbeitsgruppe.

Technologie Laser: Schwarz/Weiß
Funktion: Drucken, Kopieren, Scannen im Netzwerk (Farbe und S/W), Faxen
Druckgeschwindigkeit (DIN A4)
Bis zu 48 S./Min.
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Duplex)
Bis zu 36 S./Min.
Zeit bis Druckbeginn: 8,5 Sekunden
Kopiergeschwindigkeit (DIN A4)
Bis zu 48 S./Min.
Zeit bis erste Kopie
8,5 Sek.
Scan-Geschwindigkeit (DIN A4)
Bis zu 33 S./Min. (S/W), bis zu 16 S./Min. (Farbe)
Scan-Geschwindigkeit (DIN A4, Duplex)
Bis zu 42 S./Min. (S/W), bis zu 22 S./Min. (Farbe)
Druckqualität
1.200-iQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi
2.400-iQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi
Scanner-Auflösung
600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (Farbe)
Prozessor: 533 MHz
Speicher, Standard: 256 MB
Maximaler Speicher: 768 MB
Speichererweiterung (optional): Ja
Festplatte: 40 GB
Unterstützte Betriebssysteme
Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x
Citrix MetaFrame
Windows Microsoft Windows 2000
(Professional/Server/Advanced Server), Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server), Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP (Home, Professional), Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise), Microsoft Windows 98 2nd Edition, Microsoft Windows XP Professional x64, Microsoft Windows Server 2003 mit Terminal Services, Microsoft Windows 2000 Server mit Terminal Services

Microsoft Windows Server 2003 (Standard, Enterprise) x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) mit Terminal Services
Sonstige Betriebssysteme: Unix, Linux, Novell

Papierhandhabung (Standard)

2 x 500-Blatt-Zuführung, Duplex-Einheit, 500-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalszuführung
Papierhandhabung (Optional)
250-Blatt-Universalszuführung mit Papierkassette
400-Blatt-Universalszuführung mit Papierkassette
Briefhüllenzuführung, 250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung

Kapazität der Papiereingabe (Standard)

1.100 Blatt

Kapazität der Papiereingabe (maximal)

3.100 Blatt

Kapazität der Papierausgabe (Standard)

500 Blatt

Kapazität der Papierausgabe (maximal)

500 Blatt

Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung des Scanners (DADF):

Bis zu 50 Blatt

Anzahl der Papierzuführungen:

max. 4

Unterstützte Medienarten

Normalpapier, Recyclingpapier, Briefhüllen, Etiketten, Transparentfolien, Karton.
Max. Papiergewicht 216 g/m² (300 g/m² bei Vinylketten).
Detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmedien finden Sie im „Cardstock & Label Guide“ unter www.lexmark.de (Handbücher), nur in Englisch verfügbar

Einsparungen, die sich doppelt lohnen

Große Druckvolumen bedeuten nicht unbedingt hohe Ausgaben. Der X646dte ist standardmäßig mit einer automatischen Duplex-Scan- und Druckfunktion ausgestattet. Dadurch sparen Sie nicht nur Papier, Zeit und Geld, sondern schonen auch die Umwelt!

Intelligenteres Arbeiten

Neben schnellen Druckgeschwindigkeiten von 48 Seiten/Minute bietet der X646dte zwei Zuführungen für 500 Blatt zum Laden unterschiedlicher Medien oder für die einfache Abwicklung großer Druckjobs ohne Nachladen von Papier.

Sicherheit für Ihre Daten

Die neuen Sicherheitsfunktionalitäten wie der erweiterte vertrauliche Druck, die verschlüsselbare Festplatte oder der Schutz einzelner Gerätefunktionalitäten durch Benutzer-Authentifizierung sorgen dafür, dass Ihre Daten vor missbräuchlicher Verwendung geschützt sind. Die Unterstützung von SSL, IPSec, 802.1x (und weiteren Protokollen) sichert die Datenübertragung und Druckerkommunikation im Netzwerk.

Unterstützte Medienformate

Briefhülle Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, A4, A5, Briefhülle B5, Briefhülle C5, Briefhülle DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal. Alle Formate zwischen 70 x 127 mm und 216 x 356 mm

Standard-Schnittstellen

Ethernet 10/100BaseTX, USB, 1 freier Steckplatz für Schnittstellenweiterungen, zusätzl. USB-Anschluss an der Gerätevorderseite

Optionale Schnittstellen

Parallel (1284-B bidirektional), seriell (RS-232C), Printserver der MarkNet N7000 und N8000 Serie

Netzwerk-Druckmethoden

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS

(Novell verteilte Druckdienste, Novell Netware Unternehmensweite Druckdienste), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP

Netzwerkprotokollunterstützung

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6

TCP/IP-Einstellung von Anwendungsservice

AutoIP, null Konfiguration, DDNS, mDNS, NTP: Network Time Protocol, ping, finger, telnet, TFTP

Netzwerk-Management-Protokolle

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, SLPv1, IGMP, BOOTP, RARP, AIP/A (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS

Netzwerksicherheit

SSL-fähiger integrierter Webserver, SNMPv3, Zugriffssteuerung für TCP/IP-Ports, authentifizierte und verschlüsselte MarkVision Professional Kommunikation, 802.1x Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Unbedruckbarer Bereich: 4,2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard): PCL6-Emulation Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3-Emulation, PDF 1.5

Zoombereich: 25–400 %

Maximaler Scanbereich: 216 x 355,6 mm

Scanziele: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-USB-Stick, Scan-to-Workstation, Netzwerk-TWAIN

Modemgeschwindigkeit: 33,6 Kbps

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)

890 x 560 x 660 mm

Gewicht: 46,6 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus

30 dB(A)

Geräuschemission im Betrieb: 56 dB(A)

Geräuschemission des Kopierers im Betrieb

57 dB(A)

Geräuschemission des Scanners im Betrieb

52 dB(A)

Garantie: Ein Jahr, On-Site Repair

Produkt-Zertifikate: Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 61000-3-2, -3, EN 55022, EN 55024, CISPR 22 Class A, GS (TÜV)-EN 60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, C-tick Class A, CCC Class A, RPC, PSB, MIC, EK - K60950

Druckvolumen: Bis zu 225.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

Umgebungspezifikationen

Temperatur: 16–32 °C

Feuchtigkeit: 8–80 % relative Feuchtigkeit

Höhe: 0–3.048 Meter



Verbrauchsmaterialien

Rückgabe-Tonerkassette für 21.000 Seiten* im Lieferumfang

Rückgabe-Tonerkassette für 32.000 Seiten* Besonders hoch ergebige Rückgabe-Tonerkassette für 21.000 Seiten*

Rückgabe-Tonerkassette für 10.000 Seiten* Reguläre Kassetten sind ebenfalls verfügbar

Drucker und Verbrauchsmaterialien sind nur zur Verwendung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika konzipiert.

* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Verfügbare Modelle

- X646dte



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 12
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 488-0
Fax: 06074 45254
www.lexmark.de

Lexmark (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 12
CH-8801 Thalwil
Tel.: 01 7228811
Fax: 01 7228787
www.lexmark.ch

Lexmark Handelsgesellschaft m. b. H.
Jacquingasse 16–18
A-1030 Wien
Tel.: 01 797320
Fax: 01 79732-235
www.lexmark.at

LEXMARK